



ESPRESSO COFFEE MACHINE
IBERITAL



COLORES:
COLOURS:

(Acabados brillantes)
(Metallic finish)



Blanco Crema /
White Cream



Verde ópalo /
Green Opal



Aluminio /
Aluminium



Rojo Rubí /
Red Ruby



Beige /
Beige



Color personalizado /
Customized color

IBERITAL
DE RECAMBIOS S.A.

Agricultura, 21. Nave 12. Pol. Ind. El pla
08980 St. Feliu de Llobregat - BARCELONA - SPAIN
Tel. +34 93 632 64 55 - Fax +34 93 632 71 33
www.iberital.com - iberital@iberital.com



NEW IBERITAL

ESPRESSO COFFEE MACHINE

CARACTERISTICAS TECNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

Programación de las dosis de los cafés.
Adjustment of the touchpanel settings.

Capacidad Caldera: 2GR 10,5L (Opcional 14L) / 3GR 21L
Boiler Capacity: 2GR 10.5L (Optional 14L) / 3GR 21L

Resistencia eléctrica: 2GR 3000W / 3GR 5000W
Heating element: 2GR 3000W / 3GR 5000W

Apertura frontal de la carrocería de fácil acceso al interior de la máquina.
Front panel can be removed enabling easy access inside the machine.

Grifo central de vaciado de la caldera
Boiler drain tap is situated in the centre of the drip tray for easy drainage

Contactor de 20A/25A/32A.
Contactor 20A/ 25A/ 32A/ (built-in)

Grifos de vapor a leva.
Lever steam valves

Salida de agua caliente anti-salpicaduras.
Anti-splash hot water outlet

Llenado automático de agua de la caldera.
Automatic boiler fill

Protector de resistencia incluido.
Heating element protection device

Motor bomba incorporado
Internal motor and pump

Peso: 2 GR 61 kg
Weight: 3 GR 81 kg



Nuestras Máquinas de Café son de fácil y cómodo acceso.
El desmontaje de los paneles exteriores es simple y se puede efectuar sin tener que retirar de encima tazas y platos.

Our Coffee Machines are easy to access and service.
Removal of the exterior panels is simple and can be executed without removing cups and plates from the top.

HOMOLOGACIONES
APPROVALS:  (UL, CAN / CSA, NSF)




IBERITAL ELECTRÓNICA 2G. Display
ELECTRONIC



IBERITAL ELECTRÓNICA 2G.
ELECTRONIC



IBERITAL ELECTRÓNICA 3G. Display
ELECTRONIC



IBERITAL ELECTRÓNICA 3G.
ELECTRONIC



IBERITAL SEMIAUTOMÁTICA 3G.
SEMIAUTOMATIC

CARACTERISTICAS TECNICAS CON DISPLAY (OPCIONAL)

DISPLAY FUNCTIONS (OPTIONAL)

Memoriza el número de cafés realizados: guardandolos por dosis
Record the number of coffees dispensed.

Muestra el nombre grabado en el display mientras no se realiza ningún café.
Company name displayed whilst the machine is not in use.

Programación de la sensibilidad de la sonda de nivel en función del tipo de dureza del agua.
Adjustable probe according to water hardness.

Programación del idioma del sistema electrónico.
Display language of your choice.

El display muestra la selección que se está realizando: 1 espresso, 2 espressos, etc. ...
Display the coffee selection : 1 espresso, 2 espressos etc. ...

Programación de la preinfusión: con o sin preinfusión. En el caso de preinfusión, se puede programar el tiempo de duración.
Enable electronic pre-infusion and pre-infusion time.

Tiempo de erogación: El display visualiza el tiempo de erogación en segundos para las dos últimas selecciones.
Dispense Time: the display shows the drink delivery time in seconds for each group.

Programación semanal de encendido/apagado.
Program machine to switch itself on/off automatically at different times.

Programación litros de agua consumidos.
Machine shows water intake in litres. Allows you to change water filters at the appropriate time.

Programación de la fecha y la hora
Adjustable Date and Time.

Programación de los litros de agua consumidos: Alarma de aviso de cambio / regeneración depurador.
The machine can be programmed to warn when the water softener needs to be replaced / regenerated.

Programación del sistema automático de limpieza del grupo.
Automatic group cleaning program cycle.

